





Fotók: alutzedesign.com

# Easy

Csendes üzemmód,  
akár 22 dB(A)

3+2 év kiterjesztett  
szavatosság<sup>1</sup>

H-tarifa  
kompatibilitás<sup>2</sup>

Fűtés -15°C külső  
hőmérsékletig

Integrált  
Wi-Fi vezérlés

## Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Temperálás
- Turbo hűtés üzemmód
- iClean öntisztító funkció
- Mosható porfilter
- ECO energiatakarékos üzemmód
- Intelligens energiaoptimalizálás
- Távirányító háttérvilágítással
- Gentle Cooling
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- Rejtett előlapi LED kijelző
- BlueFin bevonat a hőcserélőn
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Magasfényű fehér borítás

<sup>1</sup> A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu) weboldalra

	Easy 2,6 kW	Easy 3,4 kW	Easy 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM3500	KSZKLM3501	KSZKLM3502
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,6/2,7 kW	3,4/3,42 kW	5,14/5,21 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,81/0,72 kW	1,13/1,00 kW	1,56/1,37 kW
SEER/SCOP	6,4/4,0	6,1/4,0	6,8/4,0
Maximális áramfelvétel	9 A	10 A	13 A
<b>Beltéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	778×272×192 mm	778×272×192 mm	910×305×195 mm
Átlagos hangnyomás érték	42 dB(A)	42 dB(A)	47 dB(A)
<b>Külséri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	712×459×276 mm	712×459×276 mm	853×602×349 mm
Lábtávolság (szé/mé)	362×256 mm	362×256 mm	516×314 mm
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/520 g	R32/520 g	R32/780 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	25/10 m	25/10 m	25/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15--+53/-15--+30°C	-15--+53/-15--+30°C	-15--+53/-15--+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 15 g/m	5 m felett 15 g/m	5 m felett 25 g/m



# Easy Pro

Csendes üzemmód,  
akár 22 dB(A)

3+2 év kiterjesztett  
szavatosság<sup>1</sup>

H-tarifa  
kompatibilitás<sup>2</sup>

Fűtés -20°C külső  
hőmérsékletig

Integrált  
Wi-Fi vezérlés

## Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Temperálás
- Turbo hűtés üzemmód
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- iClean öntisztító funkció
- Mosható porfilter
- ECO energiatakarékos üzemmód
- Intelligens energiaoptimalizálás
- Távirányító háttérvilágítással
- Gentle Cooling
- Rejtett előlapi LED kijelző
- BlueFin bevonat a hőcserélőn
- Fűtés -20°C külső hőmérsékletig
- Tálcafűtés
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Magasfényű fehér borítás

	Easy Pro 2,6 kW	Easy Pro 3,4 kW	Easy Pro 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM3600	KSZKLM3601	KSZKLM3602
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,6/2,7 kW	3,4/3,42 kW	5,14/5,21 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,81/0,72 kW	1,13/1,00 kW	1,56/1,37 kW
SEER/SCOP	6,4/4,0	6,1/4,0	6,8/4,0
Maximális áramfelvétel	9 A	10 A	13 A
<b>Beltéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	778×272×192 mm	778×272×192 mm	910×305×195 mm
Átlagos hangnyomás érték	42 dB(A)	42 dB(A)	47 dB(A)
<b>Külséri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	712×459×276 mm	712×459×276 mm	853×602×349 mm
Lábtávolság (szé/mé)	362×256 mm	362×256 mm	516×314 mm
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/520 g	R32/520 g	R32/780 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	25/10 m	25/10 m	25/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15/+53/-20/+30°C	-15/+53/-20/+30°C	-15/+53/-20/+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 15 g/m	5 m felett 15 g/m	5 m felett 25 g/m

<sup>1</sup> A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu) weboldalra



Fotók: alutzedesign.com

# Econic 4

Extra csendes  
üzem mód, 19 db(A)

3+2 év kiterjesztett  
szavatosság<sup>1</sup>

H-tarifa  
kompatibilitás<sup>2</sup>

Fűtés -15°C külső  
hőmérsékletig

Integrált  
Wi-Fi vezérlés

## Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbo hűtés üzemmód
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- Flow4D légbefúvó rendszer
- iClean öntisztító funkció
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- Rejtett előlapi LED kijelző
- BlueFin bevonat a hőcserélőn
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Könnyű, akár 1 fős installáció
- Magasfényű fehér borítás

	Econic 4 2,7 kW	Econic 4 3,5 kW	Econic 4 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM3000	KSZKLM3001	KSZKLM3002
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,65/2,7 kW	3,5/3,8 kW	5,1/5,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,81/0,72 kW	1,18/1,12 kW	1,67/1,40 kW
SEER/SCOP	6,5 A++ /4,0 A+	6,2 A++ /4,0 A+	6,8 A++ /4,0 A+
Maximális áramfelvétel	8,5 A	9,5 A	9 A
<b>Beltéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	761x296x199 mm	761x296x199 mm	960x315x221 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)
<b>Kültéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	649x450x232 mm	708x530x258 mm	708x530x258 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480x253 mm	480x283 mm	480x283 mm
Átlagos hangnyomás érték	49 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/570 g	R32/540 g	R32/560 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	25/15 m	30/20 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15--+52/-15--+30°C	-15--+52/-15--+30°C	-15--+52/-15--+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

<sup>1</sup> A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu) weboldalra



# Solo 3

Extra csendes  
üzem mód, 19 db(A)

3+2 év kiterjesztett  
szavatosság<sup>1</sup>

H-tarifa  
kompatibilitás<sup>2</sup>

Fűtés -25°C külső  
hőmérsékletig

Integrált  
Wi-Fi vezérlés

## Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus tálcáfűtés
- Health funkció hidegplazma generátorral
- Szerelőbarát kialakítás (kihajtható kitémasztó, könnyített kalorikus és villamos bekötés, egyszerűen levehető beltéri burkolat, beépített vízmérték)
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Temperálás
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbo hűtés üzemmód
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- Flow4D légbefúvó rendszer
- iClean öntisztító funkció
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- Rejtett előlapi LED kijelző
- BlueFin bevonat a hőcserélőn
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Könnyű, akár 1 fős installáció
- Matt fehér borítás

<sup>1</sup> A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu) weboldalra

	Solo 3 2,7 kW	Solo 3 3,5 kW	Solo 3 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM3100	KSZKLM3101	KSZKLM3102
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,70/3,2 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,78/0,84 kW	1,18/1,10 kW	1,5/1,55 kW
SEER/SCOP	7,5 A++ /4,2 A+	7 A++/4,1 A+	7 A++ /4,1 A+
Maximális áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A
<b>Beltéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	768×299×201 mm	768×299×201 mm	997×312×222 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)
<b>Kültéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×280 mm	708×530×258 mm	785×548×281 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm	545×315 mm
Átlagos hangnyomás érték	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	25/15 m	25/15 m	30/20 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15--+52/-25--+30°C	-15--+52/-25--+30°C	-15--+52/-25--+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m



Fotók: alutdesign.com

# Flow

**AirDiffuse**  
huzatmentes funkció

**3+2 év kiterjesztett**  
szavatosság<sup>1</sup>

**H-tarifa**  
kompatibilitás<sup>2</sup>

**Fűtés -25°C külső**  
hőmérsékletig

**Integrált**  
Wi-Fi vezérlés

## Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus tálcafűtés
- Health funkció hidegplazma generátorral
- Szerelőbarát kialakítás (kihajtható kitémasztó, könnyített kalorikus és villamos bekötés, egyszerűen levehető beltéri burkolat, beépített vízmérték)
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Temperálás
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbo hűtés üzemmód
- Flow4D légbefúvó rendszer
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- iClean öntisztító funkció
- Extra csendes üzemmód, akár 19 dB(A)
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- Rejtett előlapi LED kijelző
- BlueFin bevonat a hőcserélőn
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Könnyű, akár 1 fős installáció
- Matt fehér borítás

	Flow 2,7 kW	Flow 3,5 kW	Flow 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM3300	KSZKLM3301	KSZKLM3302
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,70/3,2 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,78/0,84 kW	1,18/1,10 kW	1,65/1,55 kW
SEER/SCOP	7,5 A++ /4,2 A+	7 A++/4,1 A+	7 A++ /4,1 A+
Maximális áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A
<b>Beltéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	768×299×201 mm	768×299×201 mm	997×312×222 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)
<b>Külséri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×280 mm	708×530×258 mm	785×548×281 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm	545×315 mm
Átlagos hangnyomás érték	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550 g	R32/600 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	25/15 m	25/15 m	30/20 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15/+52/-25/+30°C	-15/+52/-25/+30°C	-15/+52/-25/+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

<sup>1</sup> A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu) weboldalra



# Vision Wi-Fi

## Komfort érintésre. Bárhonnan.

Vezérelje kényelmesen fűtés-hűtés rendszerét okostelefonjáról bárhonnan Rcool Vision Wi-Fi szobatermosztáttal.



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!  
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek!  
A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!  
2026.1

Még több Rcool



Az Rcool termékek viszonteladója:

